


Kanlux BLINGO AIO SR

Panely BLINGO AIO jsou univerzálním řešením typu All-In-One, které nahrazuje mnoho variant LED panelů jediným produktem. Umožňují regulaci teploty chromatičnosti (3000K, 4000K, 6500K) a výkonu (32W/36W/40W), jsou dostupné ve dvou rozměrech (60x60 cm a 120x30 cm). Nabízejí vysokou kvalitu světla (CRI>90, až 123 lm/W), nízkou úroveň oslnění ve verzi s mikroprizmatickým difuzorem (UGR<19), a zároveň jednoduchou montáž, životnost až 50 000 h a 5letou záruku.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál panelu/rámečku: železo













BLINGO AIO SRM40W 60

		[W]	[lm]	lm/W	Tc [K]	[°]		UGR
BLINGO AIO SRM40W 60	39230	max 40	max 4900	max 123	3000/4000/6500	115	bílá	
BLINGO UAIO SRM40W 60	39231	max 40	max 4370	max 109	3000/4000/6500	90	bílá	<19
BLINGO AIO SRM40W120	39232	max 40	max 4900	max 123	3000/4000/6500	115	bílá	
BLINGO UAIO SRM40W120	39233	max 40	max 4370	max 109	3000/4000/6500	90	bílá	<19



BLINGO AIO SRM40W 60




BLINGO UAIO SRM40W 60




BLINGO AIO SRM40W120




BLINGO UAIO SRM40W120




BLINGO AIO SRM40W 60



BLINGO UAIO SRM40W 60



BLINGO AIO SRM40W120



BLINGO UAIO SRM40W120

Dokument vytvořen: 06.10.2025, 14:50
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS