

Kanlux REFAZI LED

Kanlux REFAZI jsou moderní fasádní svítidla, která spojují jednoduchou formu s působivým osvětlením. Jsou dostupná ve dvou variantách – plochá, vyzařující světlo ze čtyř stran, a půlkruhová, svítící nahoru–dolů s dodatečným akcentem vpředu. Neutrální barva světla 4000K podtrhuje tvar budovy a krytí IP54 zaručuje odolnost vůči venkovním podmínkám. Svítidla jsou k dispozici ve třech barvách – bílé, černé a grafitové – představují estetický a funkční doplněk moderních fasád za atraktivní cenu.


- Materiál ochranného skla: plast

IP 54

EASY installation

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥12500	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 54	0,5m		[°C] -15÷35	IK 08
	[mm²] 1,5	CE	EAC	UK CA		







REFAZI EL 6W-F-W

		[W]	[lm]	Tc [K]			
REFAZI EL 6W-F-W	39180	6	360	4000	k usazení na zeď	bílá	nahoru, dolů, vlevo, vpravo
REFAZI EL 6W-F-GR	39181	6	180	4000	k usazení na zeď	grafit	nahoru, dolů, vlevo, vpravo
REFAZI EL 6W-F-B	39182	6	180	4000	k usazení na zeď	černá	nahoru, dolů, vlevo, vpravo
REFAZI EL 6W-A-O-W	39183	6	150	4000	k usazení na zeď	bílá	nahoru a dolů
REFAZI EL 6W-A-O-GR	39184	6	60	4000	k usazení na zeď	grafit	nahoru a dolů
REFAZI EL 6W-A-O-B	39185	6	60	4000	k usazení na zeď	černá	nahoru a dolů



REFAZI EL 6W-F-W



REFAZI EL 6W-F-GR



REFAZI EL 6W-F-B




REFAZI EL 6W-A-O-W




REFAZI EL 6W-A-O-GR




REFAZI EL 6W-A-O-B



REFAZI EL 6W-F-W



REFAZI EL 6W-F-GR




REFAZI EL 6W-F-B



REFAZI EL 6W-A-O-W



REFAZI EL 6W-A-O-GR



REFAZI EL 6W-A-O-B

Dokument vytvořen: 22.09.2025, 09:10
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS